

WSU... Výložník


Informácie:

POUŽITIE

Vešanie káblových trás.

VÝHODY

- Montáž na stenu alebo nosník jednou skrutkou.
- Vďaka zvýšenej šírke možnosť montáže na otvorenú stranu C-uholníka o šírka 40 mm a 41 mm.
- Výložník prispôsobený na montáž žľabu bez skrutiek, pomocou spon, dostupných čoskoro v ponuke.



MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Hrúbka plechu:

- **WSU100 - WSU200** = 2,00 mm
- **WSU300 - WSU600** = 2,50 mm



Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WSU100	140	712310	50	75	0,27	1,20
WSU150	190	712315	50	75	0,35	1,30
WSU200	240	712320	30	75	0,42	1,40
WSU300	340	712330	20	105	0,85	1,90
WSU400	440	712340	20	105	1,08	1,80
WSU500	540	712350	20	115	1,37	1,60
WSU600	640	712360	20	115	1,59	1,50