


# OWN...NMC Univerzálny veterný štít

## Informácie:






**POUŽITIE**
Montáž na konštrukcie pre ploché strechy so sklonom 10, 15 a 20° pre zlepšenie aerodynamiky a pevnosti konštrukcie. Zabezpečuje konštrukciu pred vetrom.

**VÝHODY**

- veľký rozsah nastavenia dĺžky 1200-2165
- hustá perforácia, ktorá umožňuje prispôsobiť veterný štít pre rôzne dĺžky panelov
- špeciálne navrhnuté výrezy otvorov pre uchytenie nezanechavajú po vylomení ostré hrany vo výrobku
- vyrobené z materiálu s povlakom Magnelis®, s veľmi vysokou odolnosťou proti korózii
- montáž na konštrukciu umožňuje znížiť zaťaženie betónovými blokmi
- špeciálne výrezy umožňujú montáž štítu 1 osobou bez potreby pridržiavania skrutky z druhej strany
- univerzálne rozmery prispôsobené rôznym dĺžkovým rozsahom panelov

**MATERIÁL**

Oceľ S250GD s povlakom Magnelis®.

K montáži je potrebné použiť:

- 6 - 8 skrutiek SGKFM8x14

**POZOR!**

- 1 kpl. pozostáva z 2 prvkov dlhých 1115 mm
- 1 kpl. je možné prispôsobiť pre rozsah dĺžok 1200 - 2165 mm

## Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Kat. číslo | Výška H [mm] | Hmotnosť [kg] | Obsah balenia |
|---|---|---|---|---|
| **OWN10MC** | **859712** | **238** | **4,96** | **5 ks** |
| **OWN15MC** | **859713** | **320** | **6,40** | **5 ks** |
| **OWN20MC** | **859714** | **409** | **7,96** | **5 ks** |

© 2026 STRADER