

## PZDDSC... Kryt so zámkom

### Informácie:

#### POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením a hromadením prachu a špiny.  
Použitie v priestoroch s veľkým znečistením.

#### VÝHODY

Vďaka špeciálnemu profilu získavame dodatočnú reguláciu šírky,  
zvlášť výhodné pri realizácii zo žiarového zinku.

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL



### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol      | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m |
|-------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| PZDDSC200/3 | 3000         | 200          | 402322     | 6          | 3,62        |
| PZDDSC300/3 | 3000         | 300          | 402332     | 6          | 5,27        |
| PZDDSC400/3 | 3000         | 400          | 402342     | 4          | 6,92        |
| PZDDSC500/3 | 3000         | 500          | 402352     | 4          | 8,56        |
| PZDDSC600/3 | 3000         | 600          | 402362     | 4          | 10,21       |