SMEP... Priečka rebríka

Informácie:

Informácie

Na svojpomocnú montáž rebríkov, kompletné s bočnicami rebríka.

Materiál

S - pozinkovaná oceľ. Sendzimir PN-EN 10346:2015-09


Na požiadanie:

F - Žiarovo pozinkovaná oceľ PN-EN ISO 1461:2023-02
E - Nerezová oceľ
L - Nalakované v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Priečka prispôsobená na montáž strmeňových príchytiek UKZ... a UKZP....
- Priečka prispôsobená na montáž svoriek silových káblov ELIS pomocou kosoštvorcovej matice NRM....
- Vysoké pevnostné parametre.
- Svojpomocná montáž rebríkov v povrchovej úprave "S" pomocou slepého nitu NSZ6x10.
- Svojpomocná montáž rebríkov v povrchovej úprave "F" pomocou skrutiek SGKFM6x12.
- Svojpomocná montáž rebríkov z nehrdzavejúcej ocele pomocou skrutiek SGKM6x12E.





Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
SMEP100	**90**	**801121**	**50**	**0,11**
SMEP200	**190**	**801122**	**50**	**0,23**
SMEP300	**290**	**801123**	**50**	**0,35**
SMEP400	**390**	**801124**	**30**	**0,47**
SMEP500	**490**	**801125**	**30**	**0,59**
SMEP600	**590**	**801126**	**30**	**0,71**

© 2026 STRADER