
KKSZ...H60 Koleno 90°

Informácie:





Informácie

Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

S - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346:2015-09

Na požiadanie:

F - Žiarovo pozinkovaná oceľ PN-EN ISO 1461:2023-02
E - Nerezová oceľ
L - Nalakované v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

– Použitie zacvakávacieho spoja v tvarovkách výrazne urýchľuje počiatočnú montáž inštalovanej káblovej trasy.

– Pri šírkach presahujúcich 200 mm by sa na pripojenie tvarovky ku káblovému žľabu mali použiť nasledujúce spojovacie prvky: UDKS (bočné vystuženie zacvakávacieho spoja) a USSN/USSO (spojenie spodnej tvarovky s žľabom).

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]
KKSZ60H60	**982106**	**1**	**0,60**	**60**
KKSZ100H60	**982110**	**1**	**0,90**	**100**
KKSZ150H60	**982115**	**1**	**1,30**	**150**
KKSZ200H60	**982120**	**1**	**1,60**	**200**
KKSZ300H60	**982130**	**1**	**2,40**	**300**
KKSZ400H60	**982140**	**1**	**3,47**	**400**
KKSZ500H60	**982150**	**1**	**4,70**	**500**
KKSZ600H60	**982160**	**1**	**6,10**	**600**

© 2026 STRADER