
LSR...H60 Spojka vysúvacia drôtených žľabov


Informácie:

Použitie:

Spojka LSR uľahčuje a urýchľuje montáž trasy drôteného žľabu úpravou dĺžky chýbajúcich úsekov trasy, ktoré vznikajú z dôvodu prekážky, odbočenia alebo zmeny výšky vedenia trasy. Chýbajúci úsek dĺžky trasy je možné predĺžiť inštaláciou LSR spojky a jej

roztiahnutím, čím sa vyhnete rezaniu drôteného žľabu.





Materiál

G - Oceľ galvanicky zinkovaná.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Ďalšie informácie:

- rýchle a bezpečné pripojenie zabezpečené pomocou svoriek USSN/USSO

- urýchlenie montáže celej káblovej trasy

- vyhnutie sa potreby mechanického rezania káblovej trasy

- plynulé nastavenie dĺžky

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]
LSR60H60/1	**1000**	**972601**	**1**	**0,62**	**68**
LSR100H60/1	**1000**	**972611**	**1**	**1,02**	**108**
LSR200H60/1	**1000**	**972621**	**1**	**1,33**	**208**
LSR300H60/1	**1000**	**972631**	**1**	**1,63**	**308**
LSR60H60/2	**2000**	**972602**	**1**	**1,22**	**68**
LSR100H60/2	**2000**	**972612**	**1**	**2,04**	**108**
LSR200H60/2	**2000**	**972622**	**1**	**2,66**	**208**
LSR300H60/2	**2000**	**972633**	**1**	**3,26**	**308**
LSR60H60/3	**3000**	**972603**	**1**	**1,83**	**68**
LSR100H60/3	**3000**	**972613**	**1**	**3,06**	**108**
LSR200H60/3	**3000**	**972623**	**1**	**3,99**	**208**
LSR300H60/3	**3000**	**972633**	**1**	**4,89**	**308**

© 2026 STRADER