

PRKPP... Kryt redukcie pravej

Informácie:

Použitie

Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom


EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

E - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

L - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

POZOR!

Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
PRKPP100/50	100	105210	10	0,14	50
PRKPP150/100	150	105215	10	0,20	100
PRKPP200/100	200	106820	10	0,24	100
PRKPP200/150	200	106920	10	0,26	150
PRKPP300/200	300	106830	10	0,34	200
PRKPP400/300	400	105240	10	0,49	300
PRKPP500/400	500	105250	10	0,60	400
PRKPP600/500	600	105260	10	0,71	500

Súvisiace produkty:

