

KSP...H100N Žľab samonosný

Informácie:

POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žľabov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 6 m!

MATERIÁL
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ (dĺžka iba do 3 m), prevedenie otvorov v spodnej časti žľabu,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

Upozornenie:

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- **žľabov s perforovanými bočnicami**
- **sanomonosných žľabov o dĺžke od 2 do 12 m**
- **samonosných žľabov výrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.**

Do žľabov je možné pripevniť káble aj za pomoci strmeňových príchytiek typu UKZ1/UKZO1, UKZ2 a UKZP1, UKZP2

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
KSP200H300/3N	**3000**	**200**	**220020**	**2**	**5,81**	**16**
KSP200H100/6N	**6000**	**200**	**220021**	**2**	**5,81**	**16**
KSP300H100/3N	**3000**	**300**	**220030**	**2**	**6,71**	**24**
KSP300H100/6N	**6000**	**300**	**220031**	**2**	**6,71**	**24**
KSP400H100/3N	**3000**	**400**	**220040**	**2**	**7,61**	**32**
KSP400H100/6N	**6000**	**400**	**220041**	**2**	**7,61**	**32**
KSP500H100/3N	**3000**	**500**	**220050**	**2**	**8,51**	**41**
KSP500H100/6N	**6000**	**500**	**220051**	**2**	**8,51**	**41**
KSP600H100/3N	**3000**	**600**	**220060**	**2**	**9,41**	**49**
KSP600H100/6N	**6000**	**600**	**220061**	**2**	**9,41**	**49**

Súvisiace produkty:


KKSC...H100N Koleno žľabu 90°


KKSMC...H100N Koleno žľabu 45°


TKSC...H100N T-kus žľabu


CZKSC...H100N Križovatka žľabu


LWKSC...H100N Oblúk žľabu vertikálny vnútorný 90°


LZKSC...H100N Oblúk žľabu vertikálny vonkajší 90°

© 2026 STRADER