KZP...H50 Žľab

Informácie:






POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- **Pre stabilné spojenie 2 žľabov odporúčame 2 spojky LZCH50 alebo 1 spojku LCC...H50 a 16 kompletov skrutiek SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.**
- **Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
KZP50H50/3	**3000**	**50**	**350205**	**8**	**2,10**	**2300**
KZP100H50/3	**3000**	**100**	**350210**	**6**	**2,71**	**4800**
KZP200H50/3	**3000**	**200**	**350220**	**4**	**3,50**	**9800**
KZP300H50/3	**3000**	**300**	**350230**	**4**	**5,19**	**14800**
KZP400H50/3	**3000**	**400**	**350240**	**2**	**6,42**	**19800**
KZP500H50/3	**3000**	**500**	**350250**	**2**	**7,66**	**24800**
KZP600H50/3	**3000**	**600**	**350260**	**2**	**8,90**	**29800**

Súvisiace produkty:


KZLP...H50 Žľab s privarenou spojkou


KKZP...H50 Koleno žľabu 90°


KKZMP...H50 Koleno žľabu 45°


TKZP...H50 T-kus žľabu


CZKZP...H50 Križovatka žľabu


LZZP...H50 Oblúk žľabu vonkajší 90°


LZZMP...H50 Oblúk žľabu vonkajší 45°


LZWP...H50 Oblúk žľabu vnútorný 90°


LZWMP...H50 Oblúk žľabu vnútorný 45°


TRZP...H50 T-redukcia žľabu symetrická


RKZP...H50 Redukcia žľabu symetrická


LZCH50 Spojka žľabu


LCC...H50 Spojka žľabu C

© 2026 STRADER