# KZC...H50 Žľab

## Informácie:






**POUŽITIE**
Vedenie káblových trás rôzneho typu.

**MATERIÁL**
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - nerezová oceľ
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- **Pre stabilné spojenie 2 žľabov odporúčame 2 spojky LZCH50 alebo 1 spojku LCC...H50 a 16 kompletov skrutiek SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.**
- **Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.**




## Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm$^2$] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **KZC50H50/3** | **3000** | **50** | **350405** | **8** | **2,80** | **2300** |
| **KZC100H50/3** | **3000** | **100** | **350410** | **6** | **3,62** | **4800** |
| **KZC200H50/3** | **3000** | **200** | **350420** | **4** | **5,27** | **9800** |
| **KZC300H50/3** | **3000** | **300** | **350430** | **4** | **6,92** | **14800** |
| **KZC400H50/3** | **3000** | **400** | **350440** | **2** | **8,56** | **19800** |
| **KZC500H50/3** | **3000** | **500** | **350450** | **2** | **10,21** | **24800** |
| **KZC600H50/3** | **3000** | **600** | **350460** | **2** | **11,86** | **29800** |

## Súvisiace produkty:


KZLC...H50 Žľab s privarenou spojkou


LZCH50 Spojka žľabu


LCC...H50 Spojka žľabu C


LZGCH50 Spojka žľabu otočná


KKZC...H50 Koleno žľabu 90°


KKZMC...H50 Koleno žľabu 45°


TKZC...H50 T-kus žľabu


CZKZC...H50 Križovatka žľabu


LZZC...H50 Oblúk žľabu vonkajší 90°


LZZMC...H50 Oblúk žľabu vonkajší 45°


LZWC...H50 Oblúk žľabu vnútorný 90°


LZWMC...H50 Oblúk žľabu vnútorný 45°


TRZC...H50 T-redukcia žľabu symetrická


RKZC...H50 Redukcia žľabu symetrická

© 2026 STRADER