

KZLP...H50 Žľab s privarenou spojkou

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- K montáži odporúčame 10 kompletov skrutiek SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.
- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KZLP50H50/3	3000	50	352705	6	2,40	2300
KZLP100H50/3	3000	100	352710	6	3,31	4800
KZLP200H50/3	3000	200	352720	4	4,65	9800
KZLP300H50/3	3000	300	352730	4	6,09	14800
KZLP400H50/3	3000	400	352740	2	7,52	19800
KZLP500H50/3	3000	500	352750	2	9,06	24800
KZLP600H50/3	3000	600	352760	2	10,50	29800

Súvisiace produkty:

