

LPPH30 Spojka žľabu

Informácie:

Použitie

Spájanie káblových žľabov

Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku

F - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná EN ISO 10683:2014-09

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR! Žiarové zinkovanie ponorom (EN ISO 1461:2011)

a žiarové zinkovanie difúzne (EN ISO 17668:2016)

pre prvky o max. rozmere 200 mm, bude nahradené

metódou lamelového zinkovania (EN ISO 10683:2014-09).


K montáži je potrebné použiť

4 kompl. skrutiek SGKM6x10 alebo SGM6x10.

POZOR!

Použitím spojok LPLH30 a LPPH30

získavame pevné a stabilné spojenie žľabov.



Súvisiace produkty:



KGJ...H30 Žľab



KBJ...H30 Žľab



KBR...H30 Žľab



KGR...H30 Žľab



KGL...H30 Žľab



OPZNJ...H30
Obchádzka
žľabu
horizontálna



OPZBJ...H30
Obchádzka
žľabu
horizontálna



OPNNJ...H30
Obchádzka
žľabu vertikálna



OPNBj...H30
Obchádzka
žľabu vertikálna



LUNJ...H30



LUBJ...H30



LUPNJ...H30



LUMNJ...H30



LUMBj...H30



LUMPj...H30



TRSj...H30
T-redukcia žľabu
symetrická



TRSBj...H30
T-redukcia žľabu
symetrická