

LZWMC...H50 Oblúk žľabu vnútorný 45°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZWMC50H50	50	352105	20	0,98
LZWMC100H50	100	352110	20	1,12
LZWMC200H50	200	352120	10	1,58
LZWMC300H50	300	352130	4	2,05
LZWMC400H50	400	352140	2	2,52
LZWMC500H50	500	352150	2	3,00
LZWMC600H50	600	352160	2	3,47

Súvisiace produkty:



KZC...H50 Žľab

KZLC...H50 Žľab
s privarenou
spojkouLZCH50 Spojka
žľabuLCC...H50
Spojka žľabu CLZGCH50 Spojka
žľabu otočnáKKZC...H50
Kolen žľabu
90°KKZMC...H50
Kolen žľabu
45°TKZC...H50
T-kus žľabuCZKZC...H50
Križovatka žľabuLZZC...H50
Oblúk žľabu
vonkajší 90°LZZMC...H50
Oblúk žľabu
vonkajší 45°LZWC...H50
Oblúk žľabu
vnútorný 90°TRZC...H50
T-redukcia žľabu
symetrickáRKZC...H50
Redukcia žľabu
symetrická