

TKZC...H100 T-kus žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby



- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo
SGFM8x14.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKZC100H100	100	311110	4	3,75
TKZC200H100	200	311120	4	4,60
TKZC300H100	300	311130	2	5,46
TKZC400H100	400	311140	2	6,42
TKZC500H100	500	311150	2	7,45
TKZC600H100	600	311160	2	8,54

Súvisiace
produkty:

KZLC...H100
Žľab s
privarenou
spojkou



LZCH100
Žľabu



LZGCH100
Spojka žľabu
otočná



LCC...H100
Spojka žľabu C



KKZC...H100
Koleno žľabu
90°



KKZMC...H100
Koleno žľabu
45°



CZKZC...H100
Križovatka žľabu



LZZC...H100
Oblúk žľabu
vonkajší 90°



LZZMC...H100
Oblúk žľabu
vonkajší 45°



LZWC...H100
Oblúk žľabu
vnútorný 90°



LZWMC...H100
Oblúk žľabu
vnútorný 45°



TRZC...H100
T-redukcia žľabu
symetrická



RKZC...H100
Redukcia žľabu
symetrická



KZWC...H100
Žľab