

## PZKRT... Kryt žľabu protišmykový so zámkom

### Informácie:

#### POUŽITIE

Kryt sa používa pre žľaby uložené na podlahe (protišmykový povrch).

Ochranná káblov pred poškodením.  
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

#### MATERIÁL

Hliník A1 (EN AW-1050A)

#### Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011


- pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok
- pre šírku nad 100 mm - 2 zámky
- kryt je možné použiť u žľabov

o hrúbke plechu min. 1,5 mm a výške max. H50

- pri objednávaní samotného krytu uveďte

symbol alebo katalógové číslo

- kryt zabezpečuje elektrickú inštaláciu uloženú v podlahe
- protišmykový povrch



### Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

| Symbol     | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| PZKRT100/3 | 3000         | 100          | 107010     | 2          | 1,09        |
| PZKRT200/3 | 3000         | 200          | 107020     | 2          | 1,93        |
| PZKRT300/3 | 3000         | 300          | 107030     | 2          | 2,77        |
| PZKRT400/3 | 3000         | 400          | 107040     | 2          | 3,61        |
| PZKRT500/3 | 3000         | 500          | 107050     | 2          | 4,45        |
| PZKRT600/3 | 3000         | 600          | 107060     | 2          | 5,29        |