PZKZRT... Kryt kolena 90° protišmykový so zámkom

Informácie:





POUŽITIE

Kryt sa používa pre žľaby uložené na podlahe (protišmykový povrch).

Ochranná káblov pred poškodením.
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL

Hliník A1 (EN AW-1050A)

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

- **pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok**
- **pre šírku nad 100 mm - 2 zámky**
- **kryt je možné použiť u žľabov**

o hrúbke plechu min. 1,5 mm a výške max. H50

- **pri objednávaní samotného krytu uveďte**

symbol alebo katalógové číslo

- **kryt zabezpečuje elekrtickú inštaláciu uloženú v podlahe**
- **protišmykový povrch**

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PZKZRT100	**100**	**305010**	**10**	**0,68**
PZKZRT200	**200**	**305020**	**10**	**0,97**
PZKZRT300	**300**	**305030**	**5**	**1,62**
PZKZRT400	**400**	**305040**	**5**	**2,41**
PZKZRT500	**500**	**305050**	**5**	**3,34**
PZKZRT600	**600**	**305060**	**5**	**4,39**

© 2026 STRADER