

PZKMRT... Kryt kolena 45° protišmykový so zámkom

Informácie:

POUŽITIE

Kryt sa používa pre žľaby uložené na podlahe (protišmykový povrch).

Ochranná káblov pred poškodením.
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL

Hliník A1 (EN AW-1050A)

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011


- pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok
- pre šírku nad 100 mm - 2 zámky
- kryt je možné použiť u žľabov

o hrúbke plechu min. 1,5 mm a výške max. H50

- pri objednávaní samotného krytu uveďte

symbol alebo katalógové číslo

- kryt zabezpečuje elektrickú inštaláciu uloženú v podlahe
- protišmykový povrch



POZOR!
ŠÍRKY: 50 a 100 mm
- 1 SYMETRICKÝ ZÁMOK
ŠÍRKY NAD: 100 mm
- 2 ZÁMKY

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PZKMRT100	100	305110	10	0,47
PZKMRT200	200	305120	10	0,72
PZKMRT300	300	305130	5	1,20
PZKMRT400	400	305140	5	1,75
PZKMRT500	500	305150	5	2,38
PZKMRT600	600	305160	5	3,10