CZDC...H45N Križovatka rebríka


Informácie:

POUŽITIE
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2015-09
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby





- **K montáži je potrebné použiť 8 spojok LDCH45N a 32 kompletov skrutiek SGKM8x14.**
- **Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZDC100H45N	**100**	**447510**	**2**	**7,65**
CZDC200H45N	**200**	**447520**	**2**	**8,58**
CZDC300H45N	**300**	**447530**	**2**	**9,72**
CZDC400H45N	**400**	**447540**	**2**	**10,86**
CZDC500H45N	**500**	**447550**	**2**	**12,00**
CZDC600H45N	**600**	**447560**	**2**	**13,16**

© 2026 STRADER