

## DKD...H50N Rebrík

### Informácie:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

#### VÝHODY

Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011  
**iba pre objednávky nad 300 m**

**E** - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m


**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

#### POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových príchytiek UKZ.../UKZO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitém nitovaním na bočnici rebríka.
- Možnosť dodania rebríkov v dĺžkach 6 m pri objednaní nad 1200 m.

#### Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm



### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm <sup>2</sup> ]
DKD100H50/3N	3000	100	455110	4	1,81	3200
DKD200H50/3N	3000	200	455120	4	2,04	6400
DKD300H50/3N	3000	300	455130	4	2,27	9600
DKD400H50/3N	3000	400	455140	2	2,61	12800
DKD500H50/3N	3000	500	455150	2	2,72	16000
DKD600H50/3N	3000	600	455160	2	2,95	19200

### Súvisiace produkty:



LDCH50N  
Spojka rebríka

LKDCH50N  
Spojka rebríka uhlová

LDDCH50N  
Spojka rebríka otočná  
priechodzia

LGCH50N  
Spojka rebríka otočná

LDP...H50N  
Oblúk rebríka 90°

LDZP...H50N  
Oblúk rebríka 90° vonkajší

TDP...H50N  
T-kus rebríka

CZDP...H50N  
Križovatka rebríka

LPDWP...H50N  
Oblúk rebríka vertikálny vnútorný

LPDP...H50N  
Kľbový oblúk rebríka

RDSP...H50N  
Redukcia rebríka symetrická

RDLP...H50N  
Redukcia rebríka ľavá

RDPP...H50N  
Redukcia rebríka pravá

UKZ1/UKZO1...  
Strmeňová príchytka SONAP

UKZ2...  
Strmeňová príchytka SONAP