TDC...H60N T-kus rebríka

Informácie:

POUŽITIE
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL





- **K montáži je potrebné použiť 6 spojok LDC/LDOCH60 a 24 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.**
- **Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.**



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TDC100H60N	**100**	**467310**	**2**	**6,08**
TDC200H60N	**200**	**467320**	**2**	**7,05**
TDC300H60N	**300**	**467330**	**2**	**8,03**
TDC400H60N	**400**	**467340**	**2**	**9,00**
TDC500H60N	**500**	**467350**	**2**	**9,97**
TDC600H60N	**600**	**467360**	**2**	**10,96**

© 2026 STRADER