

DKC...H100N Drabinka

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Drabina ze szczelkami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UKZ

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
DKC100H100/3N	3000	100	498710	2	4,50	8200
DKC100H100/6N	6000	100	498810	2	4,50	8200
DKC200H100/3N	3000	200	498720	2	4,86	16400
DKC200H100/6N	6000	200	498820	2	4,86	16400
DKC300H100/3N	3000	300	498730	2	5,24	24600
DKC300H100/6N	6000	300	498830	2	5,24	24600
DKC400H100/3N	3000	400	498740	2	5,78	32800
DKC400H100/6N	6000	400	498840	2	5,78	32800
DKC500H100/3N	3000	500	498750	2	5,96	41000
DKC500H100/6N	6000	500	498850	2	5,96	41000
DKC600H100/3N	3000	600	498760	2	6,32	49200
DKC600H100/6N	6000	600	498860	2	6,32	49200

Connected products:



NO100N
Nakładka
ochronna



LDCH100N
Łącznik drabin



LKDCH100N
Łącznik kątowy
drabin



LDDCH100N
Łącznik
dostawny
przegubowy
drabin



LDDTH100N
Łącznik
dostawny
przegubowy
drabin



LGTH100N
Łącznik
dostawny
przegubowy
drabin



LDC...H100N
Łuk drabinki 90°



LDZC...H100N
Łuk zewnętrzny
drabinki 90°



TDC...H100N
Trójknik drabinki



CZDC...H100N
Czwórnik
drabinki



LPDWC...H100N
Łuk pionowy
wewnętrzny
drabiny



LPDZC...H100N
Łuk pionowy
zewnętrzny
drabiny



LPDC...H100N
Łuk przegubowy



RDSC...H100N
Redukcja
drabinki
symetryczna



RDL...H100N
Redukcja
drabinki lewa



RDPC...H100N
Redukcja
drabinki prawa



UKZ1/UKZO1...
Uchwyty káblowy
zacrepowy