

PCZKN Pokrywa czwórnika kanału

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

Sheet thickness: **1,5 mm**



Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PCZKN175	175	500617	4	0,88
PCZKN190	190	500619	4	0,98
PCZKN240	240	500624	4	1,34
PCZKN340	340	500634	4	2,25

Connected products:



PKN Pokrywa kanału



PKKN Pokrywa kolana kanału



PKKNM Pokrywa kolanka kanału 45°



PTKN Pokrywa trójnika kanału



PRKN Pokrywa redukcji kanału



UDH Puszka podłogowa uniwersalna



UDM Ramka dopasowująca



KD Pokrywa uchylna



GB2ZR Pierścień pośredni



GB Puszka montażowa



UDH Puszka podłogowa standard



GB Puszka montażowa



WRW Wspornik z regulacją wysokości do kanałów podpodłogowych



Mos.50/45 Redukcja



KD Pokrywa uchylna