

PLP... Płaskownik

Overview:

ZASTOSOWANIE

Podwieszanie elementów instalacji,
wykonywanie różnego rodzaju obejm.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą

Senzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna do 3m

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1mb	Metrów bieżących
PLP16/2	2000	16	640220	1,00	0,17	50
PLP25/2	2000	25	640320	1,50	0,25	50

Connected products:



CWZP30H20...
Ceownik
wzmocniony



CWZP40H22...
Ceownik
wzmocniony



CWZP40H47...
Ceownik
wzmocniony



PTP20...
Płaskownik w
taśmie



PZC... Płytki
ceownika



NO40x20
Nakładka
ochronna



CWP40H35...
Ceownik
wzmocniony



LCW40H35
Łącznik



LCW40H47
Łącznik



LCM50H30
Łącznik



NO40x47
Nakładka



CP28H12...
Ceownik



CP40H20...
Ceownik



LC40H20
Łącznik



CMP40H22...
Ceownik
montażowy



KTP25H25...
Kątownik



KTP35H35...
Kątownik



NOK... Nakładka
NO80x37
Nakładka



CWP30H30...
Ceownik
wzmocniony



LCW30H30
Łącznik



LCM40H40
Łącznik



TSO... Taśma
stalowa
ocynkowana
(bednarka)



DSO... Drut
stalowy
ocynkowany
(drut
ogromowy)



NO30x30
Nakładka
ochronna



NO40x40N
Nakładka
ochronna



NO40x60
Nakładka



DPH...
Dwuteownik
hutniczy



NO40x30
Nakładka
ochronna



NO50x30
Nakładka
ochronna



LCM40H60
Łącznik



LCM50H50
Łącznik