PTP20... Płaskownik w taśmie

Overview:





ZASTOSOWANIE

Podwieszanie elementów instalacji,

wykonywanie różnego rodzaju obejm.

Wykorzystywanie jako element uziemiający

wewnątrz obiektów.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

odcinki do 3m.

Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania

dowolnych odcinków do 6 m.

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1mb	Dlżka rolky [m]
PTP20/25	**20**	**641025**	**1,00**	**0,18**	**25**
PTP20/50	**20**	**641050**	**1,00**	**0,18**	**50**

Connected products:

CWZP30H20... Ceownik wzmocniony

CWZP40H22... Ceownik wzmocniony

CWZP40H47... Ceownik wzmocniony

PLP... Płaskownik

PZC... Płytka ceownika

NO40x20 Nakładka ochronna

CWP40H35... Ceownik wzmocniony

LCW40H35 Łącznik

LCW40H47 Łącznik

LCM50H30 Łącznik

NO40x47 Nakładka

CP28H12... Ceownik

CP40H20... Ceownik

LC40H20 Łącznik

CMP40H22... Ceownik montażowy

KTP25H25... Kątownik

KTP35H35... Kątownik

NOK... Nakładka

NO80x37 Nakładka

CWP30H30... Ceownik wzmocniony

LCW30H30 Łącznik

LCM40H40 Łącznik

TSO... Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)

DSO... Drut stalowy ocynkowany (drut odgromowy)

NO30x30 Nakładka ochronna

NO40x40N Nakładka ochronna

NO40x60 Nakładka

DPH... Dwuteownik hutniczy

NO40x30 Nakładka ochronna

NO50x30 Nakładka ochronna

LCM40H60 Łącznik

LCM50H50 Łącznik

© 2026 STRADER