

SZP35H15... Szyna EURO

Overview:

ZASTOSOWANIE

Montaż bezpieczników, styczników,
przełączników.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą


Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Możliwość wykonania dowolnych

długości do 6m.

Sheet thickness: 1,0 mm

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
SZP35H15/02	200	35	613202	50	15	0,08
SZP35H15/03	300	35	613203	50	15	0,12
SZP35H15/04	400	35	613204	50	15	0,16
SZP35H15/05	500	35	613205	50	15	0,20
SZP35H15/095	950	35	613295	50	15	0,38
SZP35H15/1	1000	35	613210	50	15	0,40
SZP35H15/2	2000	35	613220	30	15	0,80
SZP35H15/3	3000	35	613230	30	15	1,20

Connected products:



CWZJ30H20...
Ceownik
wzmocniony



PCWZJ...
Pokrywa
ceownika



PTJ... Płaskownik
w taśmie



PZC... Płytki
ceownika



NO40x20
Nakładka
ochronna



NO40x47
Nakładka



NOK... Nakładka



NO80x37
Nakładka



SZB35H7...
Szyna EURO



SZB35H15...
Szyna EURO



TSO... Taśma
stalowa
ocynkowana
(bednarka)



DSO... Druk
stalowy
ocynkowany
(druk
odgromowy)



SZP35H7...
Szyna EURO



LCW20H10
Łącznik
ceownika



NO30x30
Nakładka
ochronna



NO40x40N
Nakładka
ochronna



NO40x60
Nakładka



DPH...
Dwuteownik
hutniczy



NO40x30
Nakładka
ochronna



NO50x30
Nakładka
ochronna