

LCW20H10 Łącznik ceownika


Overview:

Zastosowanie

Ceownik wzmocniony jest stosowany jako szczebel do drabin i element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGK M6x12
lub SG M6x12

Connected products:

							
CWZJ30H20... Ceownik wzmocniony	PCWZJ... Pokrywa ceownika	PTJ... Płaskownik w taśmie	PZC... Płytki ceownika	NO40x20 Nakładka ochronna	NO40x47 Nakładka	NOK... Nakładka	NO80x37 Nakładka
							
SZB35H7... Szyna EURO	SZB35H15... Szyna EURO	TSO... Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)	DSO... Dłut stalowy ocynkowany (dłut odgromowy)	SZP35H7... Szyna EURO	SZP35H15... Szyna EURO	NO30x30 Nakładka ochronna	NO40x40N Nakładka ochronna
							
NO40x60 Nakładka	DPH... Dwuteownik hutniczy	NO40x30 Nakładka ochronna	NO50x30 Nakładka ochronna				