

LCW20H10 Łącznik ceownika


Overview:

Zastosowanie

Ceownik wzmocniony jest stosowany jako szczebel do drabin i element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGK M6x12 lub SG M6x12

Connected products:



CWZJ30H20...
Ceownik
wzmocniony



PCWZJ...
Pokrywa
ceownika



PTJ... Płaskownik
w taśmie



PZC... Płytk
ceownika



NO40x20
Nakładka
ochronna



NO40x47
Nakładka



NOK... Nakładka



NO80x37
Nakładka



SZB35H7...
Szlina EURO



SZB35H15...
Szlina EURO



TSO... Taśma
stalowa
ocynkowana
(bednarka)



DSO... Druk
stalowy
ocynkowany
(druk
odgromowy)



SZP35H7...
Szlina EURO



SZP35H15...
Szlina EURO



NO30x30
Nakładka
ochronna



NO40x40N
Nakładka
ochronna



NO40x60
Nakładka



DPH...
Druk
hutniczy



NO40x30
Nakładka
ochronna



NO50x30
Nakładka
ochronna