

TRSJ...H42 Trójkąt redukcyjny symetryczny

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TRSJ50H42	50	148005	10	0,65
TRSJ100H42	100	148010	10	0,80
TRSJ150H42	150	148015	6	0,99
TRSJ200H42	200	148020	6	1,18
TRSJ300H42	300	148030	4	1,56
TRSJ400H42	400	148040	4	1,79
TRSJ500H42	500	148050	2	2,15
TRSJ600H42	600	148060	2	2,58

Connected products:

