


## BLOE Blacha łącznikowa

### Overview:

#### Zastosowanie

Zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniem podczas układania.  
 Dodatkowe wzmocnienie korytka na połączeniu.



#### Materiał

E - stal kwasoodporna

#### Konieczność stosowania

##### do łączenia koryt

##### Do łączenia koryt

##### należy użyć odpowiednio:

- szerokość 100÷200 - min. 4 komplety
- szerokość 300÷400 - min. 6 kompletów

śrób SGN M6×12 lub SGN M6×12 E

Sheet thickness: 1,0 mm

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
BLO 100E	90	861110	100	0,06
BLO 200E	190	861120	100	0,13
BLO 300E	290	861130	100	0,19
BLO 400E	390	861140	100	0,24

### Connected products:

LPP/LPOPH60 Łącznik do korytka	LPOPH60E Łącznik do korytka	LGP/LGOPH60 Łącznik przegubowy do korytka	LGP/LGOPH60E Łącznik przegubowy do korytka	LKJ/LKOJH60 Łącznik kątowy do korytka	LKOJH60E Łącznik kątowy do korytka	BL/BLO... Blacha łącznikowa	BZK/BZKO... Blacha zakończeniowa
LDC/LDOCH60 Łącznik drabin	LDOCH60E Łącznik drabin	LGC/LGOCH60 Łącznik przegubowy drabiny	LKDOCH60N Łącznik kątowy drabin	LKDOCH60E Łącznik kątowy drabin	ZS/ZSO Zacisk śrubowy	WKS/WKSO60 Wieszak korytka siatkowego	SPSO60 Spinka korytka siatkowego
WFL/WFLO... Wspornik fajkowy	PD11 Podkładka dystansowa	WU/WUO... Wysięgnik uchylny	WMC/WMCO... Wysięgnik	WMCOE Wysięgnik	WWS/WWSO... Wysięgnik wzmocniony	ZM/ZMO Zacisk mocujący	ZMOE Zacisk mocujący
WPCW/WPCO... Wspornik sufitowy	WPCOE Wspornik sufitowy	CWP/CWOP40H4 0... Ceownik wzmocniony	CWOP40H4 Ceownik wzmocniony	RO1... Rynna ochronna	WPPGV/WPPPOV Wieszak przegubowy pręta	SDOC... Szczebel	SDOCE Szczebel

