

KCL...H42 Korytko

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 2 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10. Na zamówienie możliwość

wykonania o grubościach 1,2 u 1,5 mm (łączenie

za pomocą łączników), a także w odcinkach 2m.

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
KGL/KCL50H42/2	2000	50	140305	12	0,76	1900
KGL/KCL50H42/3	3000	50	140405	12	0,76	1900
KCL100H42/3	3000	100	140810	12	1,00	4000
KCL150H42/3	3000	150	140815	6	1,26	6100
KCL200H42/3	3000	200	140820	6	1,51	8200
KCL300H42/3	3000	300	140830	6	1,99	12400

Connected products:

