


WFLS... Wspornik fajkowy

Overview:

ZASTOSOWANIE

Podwieszanie korytek siatkowych.



Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Każdy wspornik posiada nakładkę ochronną w komplecie.

Do montażu zaleca się zastosowanie podkładki dystansowej PD11
Uwaga!

Możliwość zastosowania zamiennie wspornika fajkowego WFL/WFLO z wykorzystaniem zacisków śrubowych ZS/ZSO

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WFLS100	174	900610	30	115	0,30	1,40
WFLS150	224	900615	30	115	0,44	1,10
WFLS200	274	900620	30	115	0,43	0,90
WFLS300	374	900630	30	115	0,58	0,50
WFLS400	474	900640	20	115	0,72	0,37
WFLS500	574	900650	20	115	0,85	0,27
WFLS600	674	900660	20	115	1,04	0,17

Connected products:

