

## PLKSWC Pokrywa łuku wewnętrznego 90°

### Overview:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu. Szczególne zastosowanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu..

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



#### Uwaga!

Przy zamawianiu samej pokrywy należy

podać symbol lub nr katalogowy

kształtki do której ma pasować.

Sheet thickness: 2,0 mm

### Versions:

| Symbol    | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|-----------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| PLKSWC100 | 100              | 202810           | 2                  | 1,70          |
| PLKSWC200 | 200              | 202820           | 2                  | 3,00          |
| PLKSWC300 | 300              | 202830           | 2                  | 4,35          |
| PLKSWC400 | 400              | 202840           | 2                  | 5,71          |
| PLKSWC500 | 500              | 202850           | 2                  | 7,07          |
| PLKSWC600 | 600              | 202860           | 2                  | 8,43          |