


## PTKZDC... Pokrywa trójkąta dostawnego

### Overview:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.



#### Materiał

Stal cynkowana metodą Zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

#### Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Uwaga!

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

| Symbol    | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|-----------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| PTKZDC50  | 50               | 307305           | 20                 | 0,33          |
| PTKZDC100 | 100              | 307310           | 20                 | 0,53          |
| PTKZDC200 | 200              | 307320           | 10                 | 0,89          |
| PTKZDC300 | 300              | 307330           | 10                 | 1,23          |
| PTKZDC400 | 400              | 307340           | 4                  | 1,62          |
| PTKZDC500 | 500              | 307350           | 4                  | 1,99          |
| PTKZDC600 | 600              | 307360           | 4                  | 2,61          |