

## DSP...H100 Drabinka

### Overview:

#### Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość drabin pozwala na stosowanie podpór nawet co 8m.

#### Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



**Drabiny ze szczelami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UK**

#### UWAGA!

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- drabinek o perforowanych burtach
- drabinek o długościach od 2 do 12 mb.
- drabinek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

### Versions:

Sheet thickness: 1,5 mm

| Symbol       | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1mb | Przekrój użyteczny [mm <sup>2</sup> ] |
|--------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|------------|---------------------------------------|
| DSP200H100/3 | 3000           | 200              | 410020           | 2                  | 4,74       | 16400                                 |
| DSP200H100/6 | 6000           | 200              | 410021           | 2                  | 4,74       | 16400                                 |
| DSP300H100/3 | 3000           | 300              | 410030           | 2                  | 5,02       | 24600                                 |
| DSP300H100/6 | 6000           | 300              | 410031           | 2                  | 5,02       | 24600                                 |
| DSP400H100/3 | 3000           | 400              | 410040           | 2                  | 5,31       | 32800                                 |
| DSP400H100/6 | 6000           | 400              | 410041           | 2                  | 5,31       | 32800                                 |
| DSP500H100/3 | 3000           | 500              | 410050           | 2                  | 5,60       | 41000                                 |
| DSP500H100/6 | 6000           | 500              | 410051           | 2                  | 5,60       | 41000                                 |
| DSP600H100/3 | 3000           | 600              | 410060           | 2                  | 5,89       | 49200                                 |
| DSP600H100/6 | 6000           | 600              | 410061           | 2                  | 5,89       | 49200                                 |