

## PLDC... Pokrywa łuku 90°

### Overview:

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **2,0 mm**



### Versions:

| Symbol         | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|----------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>PLDC100</b> | <b>100</b>       | <b>230510</b>    | <b>2</b>           | <b>1,52</b>   |
| <b>PLDC200</b> | <b>200</b>       | <b>230520</b>    | <b>2</b>           | <b>3,07</b>   |
| <b>PLDC300</b> | <b>300</b>       | <b>230530</b>    | <b>2</b>           | <b>4,85</b>   |
| <b>PLDC400</b> | <b>400</b>       | <b>230540</b>    | <b>2</b>           | <b>6,84</b>   |
| <b>PLDC500</b> | <b>500</b>       | <b>230550</b>    | <b>2</b>           | <b>9,05</b>   |
| <b>PLDC600</b> | <b>600</b>       | <b>230560</b>    | <b>2</b>           | <b>11,49</b>  |