

PZLZZMC...H100 Kryt oblúka vonkajšieho 45° so zámkom pre H100

Overview:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
 Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania.

- pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok
- pre šírku nad 100 mm - 2 zámky



UWAGA!
 DO SZEROKOŚCI 50 i 100 mm
 – 1 ZAMEK SYMETRYCZNI
 POWYŻEJ 100 mm
 – 2 ZAMKI

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PZLZZMC100H100	100	333010	20	0,78
PZLZZMC200H100	200	333020	10	1,49
PZLZZMC300H100	300	333030	10	2,09
PZLZZMC400H100	400	333040	4	2,69
PZLZZMC500H100	500	333050	4	3,22
PZLZZMC600H100	600	333060	4	3,79