

S-60÷120SRwG/4 Stĺp rúrový do zeme výložníkový St; St-X; St-Y

Overview:

POUŽITIE

Výložníkový rúrový oceľový pretláčaný uličný stĺp do zeme o výške **6 až 12 m**, výložník typu **St; St-X alebo St-Y**, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.

MATERIÁL

Oceľová rúra o hrúbke 4 mm tvarovaná do stupňov za pomoci technológie pretláčania. Touto technológiou sa zvyšuje estetika, pevnosť a životnosť oceľových stĺpov. Následne je žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.



Parametre stĺpa uvedené v tabuľke sa týkajú 1,5 m jednoramenného výložníka typu St-X.

Veľkosť betónového základu určí montážna stavebná firma podľa únosnosti pôdy v mieste montáže.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ciežar 1 szt.	H [m]	Ød/De [mm]	S [m2]	h [m]	H2 [m]	R(max.)
S-60SRwG/4	1102326024	72,00	6	48; 60/140	1,62	1,2	2,0	1,3
S-70SRwG/4	1102327024	84,00	7	48; 60/140	1,86	1,2	2,0	1,3
S-80SRwG/4	1102328024	100,00	8	48; 60/170	2,91	1,2	2,2	1,3
S-90SRwG/4	1102329024	108,00	9	48; 60/170	3,56	1,5	2,5	1,3
S-100SRwG/4	1102321024	115,00	10	48; 60/170	3,80	1,5	3,5	1,3
S-110SRwG/4	1102321124	132,00	11	48; 60/170	4,04	1,7	2,2	1,3
S-120SRwG/4	1102321224	139,00	12	48; 60/170	4,37	1,7	3,2	1,3