


PMO4BF Puszka łączeniowo-rozgałęźna

Overview:

ZASTOSOWANIE

Puszka łączeniowa i rozgałęźna, $U_i=400$ V, z trwałym zachowaniem funkcji łączenia E30 / E60 / E90 wg DIN 4102 część 12. Stopień ochrony IP54, zakres uszczelnienia od 7 mm do 18,5 mm. Mocowanie poprzez zewnętrzne uchwyty montażowe: do betonu za pomocą kołków stalowych SROM6x30, do drabinek i korytek kablowych za pomocą śruby SGKM6x12.



MATERIAŁ

PMO1 - stal ocynkowana PN-EN 10152, malowana proszkowo RAL 2003
 - kostka zaciskowa wykonana jest ze specjalnej ceramiki odpornej na wysokie temperatury,
 - dławik wykonany jest z tworzywa bezhalogenowego
 - mocowanie poprzez zewnętrzne uchwyty montażowe

Connected products:



UPU
Uniwersalny
uchwyt puszeki



UPPO... Uchwyt
puszki



UP1 Drżiak
instalacyjnej
skatule



UP2 Drżiak
instalacyjnej
skatule



UPP... Drżiak
skatule



SRO Kotwa



MKR Kołek
rozporowy



PSRO... Śruba
tulejowa
rozporowa



KKG5 Kołek
rozporowy



KSKO... Kotwa
do stropów
kanałowych



GSO... Kotwa
rozprężna



SGK... Śruba z
łbem
grzybkowym +
nakrętka
kołnierzowa
ząbkowana
(komplet)