

PTKDP... Pokrywa trójkąta dostawnego

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Na zamówienie możliwość wykonania pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków z kształtkami nieperforowanymi należy stosować zapinki typu ZPD.

W przypadku kształtek z perforacją należy stosować zapinki ZPNH...

Sheet thickness: 1,5 mm

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PTKDP50	50	105713	20	0,15
PTKDP100	100	105813	20	0,30
PTKDP150	150	105913	20	0,52
PTKDP200	200	106013	20	0,80
PTKDP300	300	106113	10	1,50
PTKDP400	400	106213	10	2,46
PTKDP500	500	106313	10	3,62
PTKDP600	600	106413	10	5,02