

CMC41H41...F Ceownik montażowy

Overview:

ZASTOSOWANIE

Do podwieszania lamp, jako fragment konstrukcji i element konstrukcyjny do mocowania drabinek, koryt i wysięgników: WWT, WPT, WWC, WWCN, WPL, WTL, WW, WWS/WWSO, WWD, WMC/WMCO, WMCN.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową
 PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie:


Stal ocynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb,
 oprócz CMC41H41, CMM41H41 i CMT41H41

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL



Uwaga! Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x25.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CMC41H41/02F	200	41	621202	30	41	0,35
CMC41H41/03F	300	41	621203	30	41	0,53
CMC41H41/04F	400	41	621204	30	41	0,71
CMC41H41/05F	500	41	621205	30	41	0,89
CMC41H41/06F	600	41	621206	30	41	1,06
CMC41H41/07F	700	41	621207	30	41	1,24
CMC41H41/08F	800	41	621208	30	41	1,41
CMC41H41/09F	900	41	621209	30	41	1,60
CMC41H41/1F	1000	41	621210	8	41	1,78
CMC41H41/2F	2000	41	621222	8	41	3,56
CMC41H41/3F	3000	41	621232	8	41	5,34
CMC41H41/6F	6000	41	621262	8	41	10,68