

## PKKSS... Pokrywa kolanka 90°

### Overview:

**Zastosowanie**

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>PKKSS60</b>	<b>60</b>	<b>911206</b>	<b>2</b>	<b>0,08</b>
<b>PKKSS100</b>	<b>100</b>	<b>911210</b>	<b>2</b>	<b>0,16</b>
<b>PKKSS150</b>	<b>150</b>	<b>911215</b>	<b>2</b>	<b>0,28</b>
<b>PKKSS200</b>	<b>200</b>	<b>911220</b>	<b>2</b>	<b>0,45</b>
<b>PKKSS300</b>	<b>300</b>	<b>911230</b>	<b>2</b>	<b>0,90</b>
<b>PKKSS400</b>	<b>400</b>	<b>911240</b>	<b>2</b>	<b>1,50</b>
<b>PKKSS500</b>	<b>500</b>	<b>911250</b>	<b>2</b>	<b>2,26</b>
<b>PKKSS600</b>	<b>600</b>	<b>911260</b>	<b>2</b>	<b>3,16</b>