

DOZ...H40/3 Rebrík morský

Overview:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás na lodiach a na vrtných plošinách.



MATERIÁL

- Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
- Hrúbka zinkového povlaku cca 45-55 mikrónov

Na objednávku:

- Nerezová oceľ EN 10088

Poznámka:

- K motáži použite spojky LDOUH40 a skrutky SGKFM8x16

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	G [mm]
DOZ100H40/3	106	414010	3	3,20	1,5
DOZ200H40/3	206	414020	3	3,74	1,5
DOZ300H40/3	306	414030	3	4,28	2,0
DOZ400H40/3	406	414040	3	4,82	2,0
DOZ500H40/3	506	414050	3	5,36	2,0
DOZ600H40/3	606	414060	3	6,05	2,0
DOZ700H40/3	706	414070	3	6,68	2,0
DOZ800H40/3	806	414080	3	7,40	2,0
DOZ900H40/3	906	414090	3	8,00	2,0
DOZ1000H40/3	1006	414011	3	8,60	2,0