

## CT70H50...NMC C-uholník

### Overview:

#### POUŽITIE

Prvok nosnej konštrukcie - zvislé nosné stĺpy pre voľne stojace konštrukcie.

#### VÝHODY

- hustá perforácia umožňuje vyrovnáť vzniknuté nerovnosti pri montáži konštrukcií v nerovnorodej pôde a umožňuje montáž konštrukcie s mierne zmeneným uhlom sklonu
- vyrobené z materiálu s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC s veľmi vysokou odolnosťou proti korózii
- zväčšená a hustá perforácia prispôbena ku profilom BDFCH, tak aby bola možná montáž konštrukcií v rozmedzí 20-30 stupňov sklonu panelov voči zemi
- lepšie zaistenie skrutiek SGKFM10x20 (s polguľovou hlavou) zmenou otvorov „fazufa“ na pravouhlý tvar


#### MATERIÁL

Oceľ S350GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

#### POZOR!

- Na montáž použite skrutky SGKFM10x20.

Sheet thickness: **3,0 mm**



### Versions:

| Symbol       | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Wysokość H [mm] | Cieężar 1 szt. | Obsah balenia |
|--------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|
| CT70H50/1NMC | 1020           | 70               | 864510           | 50              | 3,20           | 4 ks          |
| CT70H50/2NMC | 1989           | 70               | 864520           | 50              | 6,25           | 4 ks          |
| CT70H50/3NMC | 3009           | 70               | 864530           | 50              | 9,45           | 4 ks          |
| CT70H50/4NMC | 3978           | 70               | 864540           | 50              | 12,49          | 4 ks          |