

BL... Blacha łącznikowa

Overview:

Zastosowanie

Zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniem podczas przeciągania.
Dodatkowe wzmocnienie korytka na połączeniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **1,0 mm**



Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
BL50	45	100105	100	0,03
BL100	90	100110	100	0,06
BL150	140	100115	100	0,09
BL200	190	100120	100	0,13
BL300	290	100130	100	0,19
BL400	390	100140	30	0,26
BL500	490	100150	30	0,32
BL600	590	100160	30	0,39

Connected products:



ZPD Zapinka



ZPN... Zapinka



TO Taśma
ochronna



BP Blacha
puszki



BPP Blacha
puszki



BK Blacha
puszki



BKP Blacha
puszki



BZ Blacha
puszki



BZP Blacha
puszki



BZK... Blacha
zakończeniowa



ZPN...E Zapinka



ZPN...F Zapinka