

PTKL... Pokrywa trójkąta

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



UWAGA!

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZPD.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

Sheet thickness: **0,7 mm**

Versions:

| Symbol | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|---------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| PTKL50 | 50 | 102905 | 20 | 0,07 |
| PTKL100 | 100 | 102910 | 20 | 0,15 |
| PTKL150 | 150 | 102915 | 20 | 0,26 |
| PTKL200 | 200 | 102920 | 20 | 0,40 |
| PTKL300 | 300 | 102930 | 10 | 0,75 |
| PTKL400 | 400 | 102940 | 10 | 1,23 |
| PTKL500 | 500 | 102950 | 10 | 1,81 |
| PTKL600 | 600 | 102960 | 10 | 2,51 |

Connected products:



PKKL... Pokrywa
kolanka 90°



PKL... Pokrywa
korytka



PKKML...
Pokrywa
kolanka 45°



PCZKL...
Pokrywa
czwórnika



PTRL... Pokrywa
trójkąta
redukcyjnego



PTRSL...
Pokrywa trójkąta
redukcyjnego
symetrycznego



PKRL... Pokrywa
kolanka
redukcyjnego



PRKSL...
Pokrywa
redukcji
symetrycznej



PRKLL...
Pokrywa
redukcji lewej



PZKL... Pokrywa
korytka z
zamkiem



PRKPL...
Pokrywa
redukcji prawej