

LDDKC... Spojka rozvetvovacia

Overview:

Informácie

Vytváranie odbočky v ktoromkoľvek bode existujúcej káblovej trasy. Zabráňuje zošmyknutiu káblov z trasy počas ťahania a používania.

Materiál

S - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346:2015-09

Na požiadanie:

F - Žiarovo pozinkovaná oceľ PN-EN ISO 1461:2023-02
E - Nerezová oceľ
L - Nalakované v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž pomocou skrutiek SGM8x14 alebo SGK8x14 -
Univerzálny prvok - možno použiť pre rôzne výšky rebríkov v závislosti od priemeru kábla
- Montáž pomocou skrutiek SGM8x14 alebo SGK8x14
- Univerzálny prvok - možno použiť pre rôzne výšky rebríkov v závislosti od priemeru kábla



Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
LDDKCH45	206007	2	45	0,99
LDDKCH50	206008	2	50	1,06
LDDKCH60	206009	2	60	1,20
LDDKCH80	206010	2	80	1,48
LDDKCH100	206011	2	100	1,76
LDDKCH120	206012	2	120	2,04