

PCZKL... Pokrywa czwórnika

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**UWAGA!**

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZPD.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PCZKL50	50	103205	20	0,08
PCZKL100	100	103210	20	0,19
PCZKL150	150	103215	20	0,31
PCZKL200	200	103220	20	0,45
PCZKL300	300	103230	10	0,84
PCZKL400	400	103240	10	1,32
PCZKL500	500	103250	10	1,94
PCZKL600	600	103260	10	2,66

Connected products:



PKKL... Pokrywa
kolanka 90°



PKL... Pokrywa
korytka



PKKML... Pokrywa
kolanka 45°



PTKL... Pokrywa
trójkąta



PTRL... Pokrywa
trójkąta
redukcyjnego



PTRSL... Pokrywa
trójkąta
redukcyjnego
symetrycznego



PKRL... Pokrywa
kolanka
redukcyjnego



PRKSL... Pokrywa
redukcji
symetrycznej



PRKLL... Pokrywa
redukcji lewej



PZKL... Pokrywa
korytka z
zamkiem



PRKPL... Pokrywa
redukcji prawej

