

## KSP...H100N Korytko

### Overview:

#### Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 8 m.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



#### UWAGA!

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- korytek o perforowanych burtach
- korytek o długościach od 2 do 12 mb.
- korytek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

Korytka przystosowane do montowania

uchwytów kablowych UKZ1, UKZ2

Sheet thickness: 1,5 mm

### Versions:

| Symbol               | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1mb | Przekrój użyteczny [mm <sup>2</sup> ] |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|------------|---------------------------------------|
| <b>KSP200H100/6N</b> | 6000           | 200              | 220021           | 2                  | 5,81       | 19800                                 |
| <b>KSP300H100/6N</b> | 6000           | 300              | 220031           | 2                  | 6,71       | 29800                                 |
| <b>KSP400H100/6N</b> | 6000           | 400              | 220041           | 2                  | 7,61       | 39800                                 |
| <b>KSP500H100/6N</b> | 6000           | 500              | 220051           | 2                  | 8,51       | 49800                                 |
| <b>KSP600H100/6N</b> | 6000           | 600              | 220061           | 2                  | 9,41       | 59800                                 |

### Connected products:



KKSC...H100N  
Kolanko 90°



KSMC...H100N  
Kolanko 45°



TKSC...H100N Trójnik



CZKSC...H100N  
Czwórnik



LWKSC...H100N Łuk  
wewnętrzny 90°



LZKSC...H100N Łuk  
zewewnętrzny 90°