

## KZP...H50 Korytka

### Overview:

#### Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

#### Na zamówienie

**E**- stal kwasoodporna


**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Do stabilnego połączenia 2 koryt proponujemy

2 łączniki LZCH... lub 1 łącznik LCC...H...

i 18 śrub SGK F M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: 1,5 mm



### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm <sup>2</sup> ]
KZP50H50/3	3000	50	350205	8	2,10	2300
KZP100H50/3	3000	100	350210	6	2,71	4800
KZP200H50/3	3000	200	350220	4	3,50	9800
KZP300H50/3	3000	300	350230	4	5,19	14800
KZP400H50/3	3000	400	350240	2	6,42	19800
KZP500H50/3	3000	500	350250	2	7,66	24800
KZP600H50/3	3000	600	350260	2	8,90	29800

### Connected products:

