

KZLP...H50 Korytka z łącznikiem spawany

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu proponujemy 10 kpl. śrub SGKF M6×12

lub SGF M6×12

Sheet thickness: **1,5 mm**



Versions:

| Symbol | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1mb | Przekrój użyteczny [mm ²] |
|--------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|------------|---------------------------------------|
| KZLP50H50/3 | 3000 | 50 | 352705 | 6 | 2,40 | 2300 |
| KZLP100H50/3 | 3000 | 100 | 352710 | 6 | 3,31 | 4800 |
| KZLP200H50/3 | 3000 | 200 | 352720 | 4 | 4,65 | 9800 |
| KZLP300H50/3 | 3000 | 300 | 352730 | 4 | 6,09 | 14800 |
| KZLP400H50/3 | 3000 | 400 | 352740 | 2 | 7,52 | 19800 |
| KZLP500H50/3 | 3000 | 500 | 352750 | 2 | 9,06 | 24800 |
| KZLP600H50/3 | 3000 | 600 | 352760 | 2 | 10,50 | 29800 |

Connected products:

